














ECF/MD




-  Trinciatrice forestale compatta, equipaggiata con rotore con mazze a scomparsa, adatta a triturare vegetazione incolta, ramaglia e tronchi fino a \varnothing 18 cm. Da applicare a trattori da 80 a 130 HP.
-  Broyeur forestier compact équipé avec des marteaux à disparition pour tracteurs de 80 à 130 CV. Il est indiqué pour broyer la végétation inculte, les buissons, les ronces, les troncs et les plantes allant jusqu'à \varnothing 18 cm.
-  Forestry mulcher equipped with double edge 360° swinging hammers, to fit tractors from 80 to 130 HP. It is ideal for mulching uncultivated vegetation, scrub, bushes, gorse trees, branches, trunks and plants up to \varnothing 18 cm.
-  Desbrozadora forestal compacta, equipada con rotor de martillos con doble filo, apta para la trituración de todo tipo de restos vegetales, arbustos, ramas y troncos hasta 18 cm de diámetro. Para tractores de 80 a 130 C.V.
-  Kompakte Forst-Mulcher mit Rotor mit Schwenkschlegel für Brachlandpflege, Ästen und Stämme bis \varnothing 18 cm. für Traktoren von 80 bis 130 PS.

Mod.											
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	PTO	A	B	C	Kg
ECF/MD 140	140	80	130	700 700	24	4	1000 (540)	90	170	105	1020
ECF/MD 160	160	90	130	800 800	28	4	1000 (540)	90	190	105	1050
ECF/MD 180	180	90	130	900 900	32	4	1000 (540)	90	210	105	1095
ECF/MD 200	200	90	130	1000 1000	36	4	1000 (540)	90	230	105	1130


* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).



- Regolazione idraulica del cofano.
- Hydraulic adjustment of rear hood.
- Hydraulische Regulierung Heckhaube.
- Réglage hydraulique du coffre postérieur.
- Ajuste hidráulico del faldón posterior.




- Trasmissione a bagno d'olio.
- Oil bath transmission.
- Ölbad Antrieb.
- Transmission à bain d'huile.
- Transmisión en baño de aceite.




- Trasmissione laterale a cinghie.
- Belts transmission.
- Keilriemenantrieb.
- Transmission par courroies.
- Transmisión por correas.



- Slitte d'appoggio antiusura.
- Skids of anti-wearing steel.
- Satz Kufen mit Anti-Verschleißmaterial.
- Jeu patins anti-usure.
- Patines de acero reforzado anti-desgaste.



- Rotore Ø 440 con mazze forgiate e bonificate a doppio taglio a scomparsa.
- Rotor Ø 440 with double edged swinging hammers, forged and hardened.
- Rotor Ø 440 mit geschmiedeten und vergüteten Hämmern und mit Doppelschnitt freischwingend aufgehängt.
- Rotor Ø 440 avec marteaux forgés et trempés à double coupe à disparition.
- Diámetro del rotor 440 mm con martillos de doble filo forjados y endurecidos.



Optional



Optional

OPTIONALS



- Arco di protezione con regolazione manuale.
- Protective arch with mechanical adjusting.
- Schutzbügel mit mechanischer Neigungsverstellung.
- Arc de protection avec réglage mécanique.
- Arco de protección con ajuste mecánico.



- Innesto centrifugo BERTI.
- Centrifugal clutch, exclusive design by BERTI.
- Automatische Zentrifugalkupplung BERTI design.
- Embrayage centrifuge, design exclusif de BERTI.
- Embrague centrifugo diseño exclusivo de BERTI.



- Scatola ingranaggi con ruota libera.
- Gearbox with free wheel.
- Getriebe mit Freilauf.
- Boîtier avec roue libre.
- Caja de transmisión con rueda libre.



- Albero cardanico.
- PTO drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Eje cardan.