





EKR/S












 Trinciatrice compatta reversibile applicabile in posizione frontale o posteriore al trattore oppure su trattori con guida retroversa. Da applicare a trattori con potenze comprese tra 50 e 100 HP. Consigliata per la trinciatura di erba cespugli rovi e ramaglia fino a \varnothing 4 cm. E' ideale in generale per la pulizia di campi aperti, set-aside e su vigneti.

 Mulcher to fit front tractors' linkage or reverse-drive tractors, from 50 to 100 HP. Suited to mulch grass, bushes, scrub and pruning up to \varnothing 4 cm., it is ideal for general clearing of open field, set aside purposes and on vineyards.

 Heck und Frontanbau Gerät mit Seitenverschiebung für Gras, Stillelegung und Reisig bis \varnothing 4 cm, für Traktoren von 50 bis 100 PS. Es eignet sich für Brachlandpflege, Wiesen, Gründung und Obstanlagen.

 Broyeur réversible pour tracteurs de 50 à 100 HP. Il est indiqué pour broyer l'herbe, les buissons, le matériel ligneux et les sarments jusqu'à \varnothing 4 cm; il est idéal pour le nettoyage général des champs ouverts ou des vignobles et pour des applications similaires.

 Desbrozadora reversible con posibilidad de enganche en posición frontal, trasera o en tractores reversibles, desde 50 hasta 100 CV de potencia. Ideal para triturar hierba, arbustos y restos de poda (hasta \varnothing 4 cm.).

Mod.	 I cm	 HP		 mm	 n°	 n°	 n°	PTO	 cm			 Kg
		Min	Max						A	B	C	
EKR/S 180	180	50	100	1040 760 520 1280	16	48	4	540 (1000)	80	198	100	590
EKR/S 200	200	50	100	1210 790 690 1310	18	54	4	540 (1000)	80	218	100	620
EKR/S 220	220	60	100	1320 880 800 1400	20	60	4	540 (1000)	80	238	100	650
EKR/S 250	250	60	100	1320 1180 800 1700	22	66	4	540 (1000)	80	268	100	720
EKR/S 270	270	70	100	1610 1090 1090 1610	24	72	4	540 (1000)	95	288	105	890
EKR/S 285	285	70	100	1610 1240 1040 1760	26	78	4	540 (1000)	95	303	105	915
EKR/S 300	300	70	100	1610 1390 1040 1960	28	84	4	540 (1000)	95	318	105	940

Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).




- Attacco a tre punti reversibile e spostabile meccanicamente, Cat. II.
- Displaceable and reversible 3-point linkage, Cat. II. (mechanical).
- Umkehrbarer und versetzbarer Dreipunktbock, Kat. II (mechanischer).
- Attelage déportable et réversible à 3 points, Cat. II (mécanique).
- Enganche a los 3 puntos desplazable y reversible, Cat. II (mecánico).



- Rullo livellatore regolabile autopulente, Ø 159 (Ø 194 EKR/S 270-300).
- Self-cleaning and adjustable levelling roller Ø 159 (Ø 194 EKR/S 270-300).
- Einstellbare und selbstreinigende Stützwalze Ø 159 (Ø 194 EKR/S 270-300).
- Rouleau palpeur réglable autonettoyant Ø 159, (Ø 194 EKR/S 270-300).
- Rodillo nivelador autolimpiable y regulable Ø 159 (Ø 194 EKR/S 270-300).



- Scatola ingranaggi con albero passante e ruota libera.
- Through-shaft and free wheel in the gearbox.
- Getriebe mit Durchtrieb und Freilauf.
- Boîtier avec arbre de sortie arrière et roue libre.
- Caja de transmisión con eje cardan passante y rueda libre.




- PTO 540/1000 g/min (invertendo le pulegge).
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys).
- Getriebe 540 oder 1000 U/min (Umkehrbare Riemenscheibe).
- PDF 540/1000 t/min (en inversant les poulies).
- PTO 540/1000 g/min (invirtiendo las poleas).



- * Solo con scatola ingranaggi con doppia ruota libera.
- Gearbox with double free wheel (mandatory).
- Getriebe mit doppeltem Freilauf (bindend).
- Double roue libre dans le boîtier (obligatoire).
- Doble rueda libre en la caja de transmisión (obligatorio).



Optional




OPTIONALS



- Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi.
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings.
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Schnellkupplungen.
- Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides.
- Desplazamiento lateral de accionamiento hidráulico.



- Kit segnaletica stradale con luci.
- Set road-warning panels with lights.
- Satz Warntafel mit Beleuchtung.
- Kit de signalisation avec système d'éclairage.
- Kit de señalización de carretera con luces.



- Doppio attacco ai tre punti.
- Double 3-points linkage.
- Doppelter Dreipunktbock.
- Double attelage à 3 points.
- Doble enganche a los 3 puntos.



- Scatola ingranaggi con doppia ruota libera.
- Gearbox with double free wheel.
- Getriebe mit doppeltem Freilauf.
- Double roue libre dans le boîtier.
- Doble rueda libre en la caja de transmisión.



- Slitte d'appoggio antiusura.
- Skids of anti-wearing steel.
- Satz Kufen mit Anti-Verschleißmaterial.
- Jeu patins anti-usure.
- Patines de acero reforzado anti-desgaste.



- Albero cardanico.
- Pto drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Cardan.