

TA/PS



- Valvola di sicurezza.
- Safety valve.
- Sicherheitsventil.
- Soupape de sûreté.
- Válvula de seguridad.



- Valvola di blocco.
- Block valve.
- Sperrventilblock.
- Soupape de bloc.
- Válvula de bloque.



- Attacco terzo punto con sistema flottante e fermo di sicurezza.
- 3 point linkage with floating system and safety lock.
- Dreipunktbock mit Schwimmstellung-System und Sperrbolzen.
- Attelage à 3 points avec système flottante et arrêt de sécurité.
- Enganche a los tres puntos con sistema flotante y bloqueo de seguridad.



- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.

Trinciatrice professionale multiuso da applicare a trattori con potenza compresa tra 85 e 180 HP. Adatta a lavorare sia posteriormente che lateralmente al trattore. E' consigliata per erba, residui vegetali, ce-spugli e sarmenti fino a \varnothing 7 cm., Ideale per la pulizia di parchi, aree verdi, giardini, bordi di strade, su fossati, argini e terreni inclinati in genere

Broyeur professionnel renforcé multifonctions pour broyer l'herbe, les déchets végétaux, les buissons et les sarments allant de \varnothing 7 cm; adapté pour tracteurs de 85 à 180 CV. Machine idéale pour les personnes qui travaillent pour le compte de tiers et qui doivent nettoyer le rebord des routes, fossés, digues et espaces verts publiques.


Heavy-duty offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to \varnothing 7 cm., suited for tractors from 85 to 180 HP. Ideal machine for contractors who need to clear slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks and public green areas in general.

Desbrozadora de uso profesional indicada para la trituración de hierba, residuos vege-tales, arbustos y restos de poda (hasta 7 cm \varnothing), para tractores de 85 a 180 C.V. Ideal para parques, áreas verdes, jardines, cune-tas y terrenos en pendiente en general.

Universalgerät für Heckanbau, für seitliches Mulchen oder hinter dem Schlepper für Gras, Vegetation, Reisig und Äste mit \varnothing 7 cm. für Randstreifen, für Wassergräben und für Böschungen für Traktoren von 85 bis 180 PS.

Il trattore deve essere dotato di almeno n.2 prese d'olio a doppio effetto / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs / Der Traktor muss mit 2 doppelwirkenden Hydraulikanschlüssen ausgestattet sein / Le tracteur doit être équipé avec au moins 2 prises d'huile à double effet / El tractor deberá estar equipado con al menos dos enchufes hidráulicos con válvula de doble efecto.

Mod.													
	cm	Min HP	Max HP	n°	n°	n°	PTO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Kg
TA/PS 160	160	85	180	14	42	5	540	160	180	25	270	145	910
TA/PS 180	180	90	180	16	48	5	540	180	180	25	290	165	1010
TA/PS 200	200	100	180	18	54	5	540	200	180	25	310	185	1050
TA/PS 220	220	100	180	20	60	5	540	220	180	25	330	205	1110
TA/PS 250	250	100	180	22	66	5	540	250	180	25	360	235	1220




* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).



- Sistema flottante con limitatore.
- Floating device, with limiter.
- Schwimmstellung-System mit Hubbegrenzer.
- Système flottante avec limiteur.
- Sistema de enganche flotante con limitador.



- Rullo autopulente regolabile in altezza.
- Self-cleaning and height adjustable roller.
- Selbstreinigender und höhenverstellbarer Stützwalze.
- Rouleau auto-nettoyant réglable en hauteur.
- Rodillo auto-limpiable regulable en altura.



- Martinetti regolabili.
- Adjustable cylinders.
- Einstellbare hydr. Zylinder.
- Vérins réglables.
- Cilindros hidráulicos con extensión ajustable.




- Fiancata destra arrotondata.
- Chamfered profile on the right-end chassis corner.
- Seitlich Abschrägung auf Mulcherrahmen.
- Coin côté droite arrondi.
- Perfil rebajado en la parte derecha.



- Albero cardanico rinforzato.
- Hardened PTO drive shaft.
- Verstärkte Gelenkwelle.
- Cardan à profil renforcé.
- Eje de TDF reforzado.



Optional



OPTIONALS



- Sistema antishock BERTI*.
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*.
- Anti-Schock System BERTI*.
- Système antichoc exclusif BERTI*.
- Dispositivo antichoque exclusivo de Berti*.



- Slitte d'appoggio antiusura.
- Skids of anti-wearing steel.
- Satz Kufen mit Anti-Verschleißmaterial.
- Jeu patins anti-usure.
- Patines de acero reforzado anti-desgaste.



- Albero cardanico doppio omocinetico.
- Double Wide-Angle drive shaft.
- Doppel-Weitwinkel Gelenkwelle.
- Cardan double homocinétique.
- Cardan doble homocinético.