

TBM/S



Trinciatrice universale da applicare a trattori con potenza compresa tra 75 a 150 HP. E' consigliata per trinciare erba, cespugli, rovi stocchi di mais e ramaglia in generale fino a \varnothing 8 cm. Ideale in generale per applicazioni su manutenzione del verde, set-aside, parchi, aree verdi e vigneti.



Broyeur universel postérieur renforcé pour tracteurs de 75 à 150 CV. Il est indiqué pour broyer l'herbe, les buissons, les tiges de maïs et de céréales, les tournesols, les ronces, et les sarments allant jusqu'à \varnothing 8 cm; idéal pour les nettoyages généraux sur des terrains incultes, des cultures en champs ouverts, des espaces verts, du sous-bois, des parcs et des jardins ou pour des applications similaires.












Universal heavy duty mulcher, rear mounted, to fit tractors from 75 to 150 HP. It is suited to mulch grass, bushes, maize stalks, corn stalks, sunflowers, gorse, scrub and pruning up to \varnothing 8 cm., ideal for general clearing of uncultivated fields, open-field crops, green areas, under wood, parks, gardens, and for set aside applications.



Desbrozadora polivalente para tractores de 75 a 150 CV Indicada para la trituración de hierba, matorrales, pequeños arbustos, tallos de maíz o girasol, y restos de poda (hasta 8 cm. \varnothing).



Gerät für Gras, Stillelegung, Stroh, Reisig und Äste bis \varnothing 8 cm. für Traktoren von 75 bis 150 PS. Es eignet sich für Brachlandpflege, Wiesen, Gründüngung und Obstanlagen.

| Mod. |  cm |  HP | |  mm |  n° |  n° |  n° |  PTO |  cm | | |  Kg |
|------------------|--|--|-----|--|--|--|--|---|--|-----|-----|--|
| | | Min | Max | | | | | | A | B | C | |
| TBM/S 180 | 180 | 75 | 150 | 875 925 355 1445 | 16 | 48 | 5 | 1000 (540) | 100 | 198 | 105 | 820 |
| TBM/S 200 | 200 | 75 | 150 | 1040 960 520 1480 | 18 | 54 | 5 | 1000 (540) | 100 | 218 | 105 | 880 |
| TBM/S 220 | 220 | 75 | 150 | 1040 1160 520 1680 | 20 | 60 | 5 | 1000 (540) | 100 | 238 | 105 | 950 |
| TBM/S 250 | 250 | 75 | 150 | 1040 1460 520 1980 | 22 | 66 | 5 | 1000 (540) | 100 | 268 | 105 | 990 |
| TBM/S 270 | 270 | 85 | 150 | 1040 1660 520 2180 | 24 | 72 | 5 | 1000 (540) | 100 | 288 | 105 | 1010 |
| TBM/S 285 | 285 | 85 | 150 | 1040 1810 520 2330 | 26 | 78 | 5 | 1000 (540) | 100 | 300 | 105 | 1060 |
| TBM/S 300 | 300 | 85 | 150 | 1040 1960 520 2480 | 28 | 84 | 5 | 1000 (540) | 100 | 318 | 105 | 1110 |

Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).



- Attacco ai 3 punti spostabile meccanicamente, Cat. II.
- Displaceable three points linkage, Cat. II (mechanical).
- Versetzbarer Dreipunktbock, Kat. II (mechanischer).
- Attelage deportable à 3 points, Cat. II (mécanique).
- Enganche desplazable a los 3 puntos Cat. II (mecánico).




- Rullo livellatore regolabile autopulente.
- Self-cleaning and adjustable levelling roller.
- Einstellbare und selbstreinigende Stützwalze.
- Rouleau palpeur réglable autonettoyant.
- Rodillo nivelador autolimpiante y regulable.



- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.




- Slitte d'appoggio antiusura.
- Skids of anti-wearing steel.
- Satz Kufen mit Anti-Verschleißmaterial.
- Jeu patins anti-usure.
- Patines de acero reforzado anti-desgaste.



Optional



- Kit segnaletica stradale con luci.
- Set road-warning panels with lights.
- Satz Warntafel mit Beleuchtung.
- Kit de signalisation avec système d'éclairage.
- Kit de señalización de carretera con luces.



- Attacco centrale.
- Centre mounted linkage.
- Mittiger Anbau.
- Attelage axial.
- Enganche central.

OPTIONALS



- Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi.
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings.
- Hydraulische Seitenverschiebung mit Schnellkupplungen.
- Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides.
- Desplazamiento lateral de accionamiento hidráulico.




- Trasmissione laterale a cardano.
- Lateral transmission through universal joint.
- Seitlicher Gelenkwellentrieb.
- Transmission latérale à cardan.
- Transmisión lateral tipo cardan.



- Ruote sterzanti.
- Steering wheels.
- Hinterlenkräder.
- Roues directrices.
- Ruedas directrices.



- Pulirullo.
- Roller scraper.
- Satz Walzenabstreifer.
- Décrottoir à rouleau.
- Rodillo posterior auto-limpiante.



- Rotore Mega.
- Rotor type Mega.
- Rotor Typ Mega.
- Rotor type Mega.
- Rotor tipo Mega.



- Albero cardanico.
- Pto drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Cardan.

| Mod. | mm | |
|------------------|------|------|
| TBM/S 270 | 1616 | 1084 |
| | 1094 | 1756 |
| TBM/S 285 | 1616 | 1234 |
| | 1094 | 1756 |
| TBM/S 300 | 1616 | 1384 |
| | 1094 | 1906 |