

EFX MD/SB



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a utensili fissi** per escavatori, con peso operativo da 15 a 20 tonnellate. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami e alberi fino a \varnothing 25 cm.



Tête de broyage forestière hydraulique **avec des marteaux fixes** pour pelles avec un poids opératif de 15 à 20 tonnes. Elle est conçue pour broyer les buissons, les tiges, les arbres et les souches jusqu'à \varnothing 25 cm.



Hydraulic forestry head **with fixed-teeth-rotor** for excavators with operating weight from 15 to 20 tons. It is the ideal machine for clearing bushes, brushwood, branches, plants and trunks up to \varnothing 25 cm.



Cabezal desbrozador forestal de accionamiento hidráulico **con martillos fijos** para retroexcavadoras de 15 a 20 toneladas. Apta para la trituración de todo tipo de material vegetal, hierba, arbustos, ramas y troncos hasta 25 cm de diámetro.



Hydraulisches Profi-Forstmulchgerät **mit Festen-Werkzeugenrotor** für Bagger mit einem Gewicht von 15-20 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch, Äste und Stämme bis zu einem Durchmesser von 25 cm.

Mod.										
	A	B	C							
EFX MD/SB 100	133	105	80	100	4	24	130-140	295-305	865	100
EFX MD/SB 120	153	105	80	120	4	30	130-140	295-305	940	100
EFX MD/SB 140	173	105	80	140	4	36	130-140	295-305	1070	100

Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).



- Trasmissione laterale a cinghie.
- Belts transmission.
- Keilriemenantrieb.
- Transmission par courroies.
- Transmisión lateral de correas.



- Blocco valvole "Berti Fluid Box".
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box".
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box".
- Group clapets "Berti Fluid-Box".
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".



- Motore idraulico a pistoni con drenaggio.
- Hydraulic piston motor with drainage line.
- Hydr. Kolbenmotor mit Drainage.
- Moteur hydraulique à pistons avec drainage.
- Motor hidráulico de pistón con drenaje.



- Carter di protezione motore.
- Protective cover for motor.
- Gehäuse für Schutz des Motor.
- Carter de protection moteur.
- Cubierta de protección del motor.



- Slitte d'appoggio con pattini antiscivolo sostituibili.
- Side skids with wearing undershoes.
- Stützkufen mit ersetzbaren Verschleissplatten.
- Jeu patins avec plaques en acier anti usure remplaçables.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.



- Rotore forestale Ø 440 con utensili fissi in materiale antiscivolo.
- Forestry rotor Ø 440 with fixed hammers with tungsten carbide tips.
- Forstrotor Ø 440 mit festen Werkzeugen mit Hartmetallspitze.
- Rotor forestier Ø 440 avec outils fixes avec plaquette en carbure de tungstène.
- Rotor forestal Ø 440 mm con martillos fijos con puntas de carburo de tungsteno.



- Contropiastra per attacco.
- Under plate for mounting hitch.
- Gegenplatte für Anbau.
- Plaque de support pour adaptation.
- Contraplaca para enganche.



- Sella di attacco su misura, completo di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.

