



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a utensili fissi** per escavatori, con peso operativo da 11 a 16 tonnellate. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami fino a  $\varnothing$  15 cm.



Hydraulic mulching head **with fixed-teeth-rotor**, for excavators with operating weight from 11 to 16 tons. It is suited to mulch any vegetable residue, branches and standing plants up to  $\varnothing$  15 cm.



Hydraulisches Profi -Forstmulchgerät **mit Festen-Werkzeugenrotor**, für Bagger mit einem Gewicht von 11-16 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste bis zu einem Durchmesser von 15 cm.



Tête de broyage hydraulique **avec des marteaux fixes** pour pelles avec un poids opératif de 12 à 16 tonnes. Elle est conçue pour broyer les résidus végétaux, les branches et les arbres jusqu'à  $\varnothing$  15 cm.



Cabezal desbrozador de accionamiento hidráulico **con martillos fijos** para retroexcavadoras de 12 a 16 toneladas. Apto para la trituración de todo tipo de material vegetal, desde hierba hasta ramas y plantas en pie de hasta 15 cm de diámetro.

Mod.										
	A	B	C							
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.	bar	Kg	Kg
<b>TFX/SB 100</b>	127	105	73	100	4	24	105-115	275-285	750	80
<b>TFX/SB 120</b>	147	105	73	120	4	30	105-115	275-285	835	80
<b>TFX/SB 140</b>	167	105	73	140	4	36	105-115	275-285	920	80

Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).



- Trasmissione laterale a cinghie e tenditore automatico.
- Belts transmission and full automatic belts adjuster.
- Keilriemenantrieb und automatische Riemenspannung.
- Transmission par courroies et tendeur automatique.
- Transmisión lateral de correas y tensor automático.




- Blocco valvole "Berti Fluid Box".
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box".
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box".
- Group clapets "Berti Fluid-Box".
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".



- Motore idraulico a pistoni con drenaggio.
- Hydraulic piston motor with drainage line.
- Hydr. Kolbenmotor mit Drainage.
- Moteur hydraulique à pistons avec drainage.
- Motor hidráulico de pistón con drenaje.



- Carter di protezione motore.
- Protective cover for motor.
- Gehäuse für Schutz des Motor.
- Carter de protection moteur.
- Cubierta de protección del motor.



- Slitte d'appoggio con pattini antiscivolo sostituibili.
- Side skids with wearing undershoes.
- Stützkufen mit ersetzbaren Verschleissplatten.
- Jeu patins avec plaques en acier anti usure remplaçables.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.



- Rotore forestale Ø 410 con utensili fissi in materiale antiscivolo.
- Forestry rotor Ø 410 with fixed hammers with tungsten carbide tips.
- Forstrotor Ø 410 mit feste Werkzeugen mit Hartmetallspitze.
- Rotor forestier Ø 410 avec outils fixes avec plaquette en carbure de tungstène.
- Rotor forestal Ø 410 mm con martillos fijos con puntas de carburo de tungsteno.

## OPTIONALS



- Contropiastra per attacco.
- Under plate for mounting hitch.
- Gegenplatte für Anbau.
- Plaque de support pour adaptation.
- Contraplaca para enganche.



- Sella di attacco su misura, completo di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.

